

## Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 2 ports

StarTech ID: ST122HDMI2



Le répartiteur HDMI® haute vitesse et amplificateur de signal 2 ports ST122HDMI2 vous permet de partager le signal d'une seule source HDMI entre deux écrans HDMI ou DVI simultanément (à l'aide d'un adaptateur HDMI ou DVI – reportez-vous aux accessoires).

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD 1080p, le répartiteur HDMI agit comme un amplificateur de distribution qui vous permet d'installer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15 m de distance. Il comporte des connexions audio de 3,5 mm, vous donnant ainsi la possibilité d'envoyer votre signal audio associé par le câble HDMI ou une voie séparée.

Le répartiteur HDMI est facile à installer et utiliser. Il ne requiert aucun logiciel ni aucune configuration, permettant une totale installation plug-and-play qui peut être utilisée avec des périphériques à sortie HDMI, tels que les lecteurs Blu-ray ou les ordinateurs de bureau/portables.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Applications

- Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI
- Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux
- Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail
- Parfait pour les classes et les présentations multimédias professionnelles
- Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé
- Applications financières, pour les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services, par exemple

## Spécifications techniques

- Répartition du signal d'une source HDMI entre deux écrans, sans perte de qualité du signal
- Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080 pixels (1920x1200)
- Prise en charge de l'audio HDMI ou d'une connexion audio stéréo 3,5 mm distincte
- Boîtier en acier robuste
- Jusqu'à 3 installations en cascade possibles
- Conformité avec les formats HDMI haute vitesse et HDCP, ainsi qu'avec les données EDID
- Indicateurs à DEL pour contrôler l'activité du signal

**Spécifications techniques**

Warranty	2 Years
Longueur max. de câble	15 m [49.2 ft]
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
Nombre de ports	2
Prise en charge audio	Oui
Connecteur A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteur B	2 - HDMI (19 broches) Femelle
Couleur	Noir
Hauteur du produit	25 mm [1 in]
Largeur du produit	80 mm [3.1 in]
Longueur du produit	183 mm [7.2 in]
Poids du produit	380 g [13.4 oz]
Type de boîtier	Acier
Indicateurs lumineux	3 - Alimentation/entrée de port - Vert pour la connexion, bleu pour l'activité
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	2.6A
Tension de sortie	5 DC
Tension d'entrée	Universal 115 ~ 230 AC
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement	0&deg;C to 40&deg;C (32&deg;F to 104&deg;F)
Température de stockage	-20&deg;C to 60&deg;C (-4&deg;F to 140&deg;F)
Poids brut	0.7 kg [1.5 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur HDMI
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, rapports et compatibilité

