

## Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

*StarTech ID: ST124HDMI2*



Le répartiteur vidéo HDMI® haute vitesse 4 ports avec audio ST124HDMI2 vous permet de partager une seule source HDMI entre 4 écrans/récepteurs HDMI ou DVI-D, sans avoir à sacrifier la qualité sonore ou de l'image. Les supports de fixation sont inclus pour permettre une installation nette et professionnelle.

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD jusqu'à 1080p, ce répartiteur HDMI vous permet de placer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 5 m de l'endroit où il est. Ce répartiteur HDMI polyvalent comporte des connexions d'entrée et de sortie audio 3,5 mm vous permettant d'envoyer le signal audio associé à la vidéo par le câble HDMI ou par un canal audio stéréo 3,5 mm distinct.

Ajout parfait à presque toute application nécessitant qu'une vidéo haute qualité soit émise par des appareils HDMI, le répartiteur vidéo ST124HDMI2 est facile à installer et fournit une vidéo numérique sans aucune distorsion ni défaut.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Applications

- Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI
- Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux
- Parfait pour les classes et les présentations multimédia professionnelles
- Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail
- Les applications financières incluent les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services
- Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé

## Features

- Répartition d'une seule source HDMI entre 4 appareils HDMI sans perte de signal
- Prise en charge d'une grande variété de PC et de résolutions HDTV des formats VGA à WUXGA et de 480p à 1080p
- Le signal audio peut être émis par une sortie HDMI ou une sortie audio 3,5 mm séparée
- Supports de montage inclus
- Compatibilité avec le HDMI haute vitesse
- Transmission de signaux vidéo DVI (adaptateurs/câbles DVI vers HDMI requis, non fournis)
- Jusqu'à 3 installations en cascade
- Prise en charge du format HDCP et des données EDID
- Indicateur à DEL d'alimentation/activité pour chaque port
- Installation rapide et facile

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Câblage	HDMI
Nombre de ports	4
Normes de l'industrie	HDMI® haute vitesse, HDCP, EDID
Prise en charge audio	Oui
Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Résolutions prises en charge	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur A	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B	4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (vert) / signal d'entrée (bleu)
Indicateurs lumineux	4 - Indicateur de sélection de port vert
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	1.5A
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Humidité	0 %~80 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Couleur	Noir
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Largeur du produit	5.3 in [135 mm]
Longueur du produit	8.7 in [220 mm]

Poids du produit	37.9 oz [1074 g]
Type de boîtier	Acier
Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur HDMI
Inclus dans le paquet	1 - Vis et matériel de montage
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/EU/GB) et AU en Australie
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

**Certifications, Reports and Compatibility**

