

Répartiteur vidéo HDMI® 2 ports avec audio - Alimentation par USB

StarTech ID: ST122HDMILE



Le répartiteur vidéo HDMI 2 ports avec audio ST122HDMILE vous permet de partager une seule source vidéo haute définition et audio entre deux écrans HDMI ou DVI (avec un câble HDMI vers DVI). Le répartiteur vidéo est alimenté par USB, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs de bureau et portables qui possèdent une sortie HDMI. Le répartiteur HDMI haute vitesse, alimenté par USB, est compatible HDCP 1.1. Il fournit une capacité audio remarquable et une vidéo numérique sans défaut à une résolution pouvant atteindre 1080p. Pour surmonter les problèmes liés à la distance de connexion, le répartiteur vidéo fonctionne également comme un amplificateur de distribution, vous permettant d'installer des écrans HDMI jusqu'à 15 m d'une source HDMI : une solution idéale pour la connexion d'un ordinateur compatible HDMI à des moniteurs, des projecteurs ou des écrans plasma. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Connexion de multiples projecteurs, écrans LCD et plasma compatibles HDMI à partir d'une seule source PC
- Idéal pour les salles de classe, dans lesquelles les enseignants peuvent refléter l'écran de leur ordinateur sur plusieurs écrans pour une meilleure visibilité
- Parfait pour les salles de conférence des entreprises qui utilisent plusieurs écrans ou projecteurs
- Configurez le système d'affichage de votre salon commercial avec plusieurs écrans
- Utilisez-le dans les environnements de vente au détail à des fins publicitaires ou de formation

Spécifications techniques

- Division d'une source HDMI en 2 sorties, sans perte de signal
- Amplificateur de signal intégré - Installez des écrans jusqu'à 15 m de distance
- Prise en charge d'une grande variété de résolutions HDTV, de 480p à 1080p
- Alimentation par USB - aucune prise murale ou alimentation encombrante nécessaire
- Conformité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP 1.1
- Design compact

Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Nombre de ports | 2 |
| Normes de l'industrie | HDMI® haute vitesse, HDCP |
| Mode cascade | Oui |
| Connecteur A | 1 - HDMI (19 pin) Mâle |
| Connecteur A | 1 - USB A (4 pin) Mâle |
| Connecteur B | 2 - HDMI (19 pin) Femelle |
| Longueur max. de câble | 15 m [49.2 ft] |
| Résolutions prises en charge | 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA) |
| Prise en charge grand écran | Oui |
| Configurations du système et du câblage | Une source HDMI (ordinateur de bureau/portable) avec port USB pour l'alimentation du ST122LE. |
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur de câble | 280 mm [11 in] |
| Longueur du produit | 75 mm [3 in] |
| Largeur du produit | 53 mm [2.1 in] |
| Hauteur du produit | 25 mm [1 in] |
| Poids du produit | 80 g [2.8 oz] |
| Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation |
| Adaptateur d'alimentation inclus | Alimentation par USB |
| Tension d'entrée | 5 DC |
| Courant d'entrée | 500mA |
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Humidité | Humidité relative de 0~95 % |
| Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] |
| Inclus dans le paquet | 1 - Répartiteur HDMI |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble d'alimentation USB de 61 cm |
| Inclus dans le paquet | 1 - Manuel d'instruction |

Certifications, rapports et compatibilité

